

Действует с 01 августа 2011г.

Артикул	Описание товара	Розничная цена (у.е.)
<b>DigiLin X IP-основанная система распределения аудио</b>		
<b>NS-BP200 NEW!!!</b>	<b>BluePort</b> - Беспроводной аудио шлюз с поддержкой технологии Bluetooth, Используется для подключения сотового телефона с поддержкой Bluetooth к системе Netstreams, в качестве аудио источника.	<b>715,00</b>
NS-IPD100i	<b>IPD100i - Док станция Netstreams для iPod.</b> Позволяет подключить iPod к системе Netstreams в качестве полноценного источника на неограниченно еколичесвто зон и возможностью управления и просмотра метаданных включая обложки альбомов.	<b>515,00</b>
NS-SL251	<b>Усилитель мощности 2x50 ватт / контроллер зоны SpeakerLin X, выполненный в виде моноблока.</b> Работает по протоколу TCP/IP. Устройство имеет встроенный веб-сервер, линейный вход (для подключения локального источника) и выход (для подключения внешнего усилителя или активного сабвуфера) через интерфейс EIM. Панель для монтажа поставляется отдельно. 4-х полосный эквалайзер с предустановками. Необходим блок питания NS-PL960, NS-PL250 (локальный)	<b>1 300,00</b>
NS-SL254	<b>Усилитель мощности 4x25 ватт / контроллер зоны SpeakerLin X, выполненный в виде моноблока.</b> Работает по протоколу TCP/IP. Устройство имеет встроенный веб-сервер, линейный вход (для подключения локального источника) и выход (для подключения внешнего усилителя или активного сабвуфера) через интерфейс EIM. <b>Совместим со StreamNet Ready встраиваемой акустикой от PolkAudio.</b> Подключается к акустике в режиме биампинга и <b>обеспечивает высочайшее качество звучания.</b> Панель для монтажа поставляется отдельно. Необходим блок питания NS-PL960 или NS-PL228 (локальный).	<b>1 600,00</b>
NS-SL9250-CS	<b>Контроллер зоны SpeakerLinX с цифровым усилителем мощности 2x50 ватт для использования в коммерческих инсталляциях.</b> Работает по протоколу TCP/IP. Устройство имеет балансный и линейный выход, встроенный веб-сервер, EIM интерфейс с линейныйным входом (для подключения локального источника) и выходом (для подключения внешнего усилителя или активного сабвуфера). Совместим со StreamNet Ready встраиваемой акустикой от PolkAudio. Подключается к акустике в режиме биампинга и обеспечивает высочайшее качество звучания. Предназначен для монтажа в гаск стойку: высота 1U, ширина равна 1/2 ширины гаск стойки. Необходим блок питания NS-PL960 или NS-PL228(локальный).	<b>1 869,00</b>

Артикул	Описание товара	Розничная цена (у.е.)
NS-MLA4000	<b>MediaLinX PRO</b> - Сетевой интерфейс / Аудио конвертер: IP-основанный сетевой интерфейс управления и аудиоконвертер для 4 источников (аналоговых или цифровых) + 1 дополнительный порт ИК/RS232 для управления сторонними устройствами или системами. Устройство оснащено встроенным ИК приёмником, пятью портами ИК/RS232, четырьмя входами для определения наличия питания. Пять ИК излучателей и интерфейсных кабелей RS232 (3.5 мм на DB9) в комплекте. Сенсор наличия питания (NS-PS301) поставляется отдельно.	<b>3 424,00</b>
NS-MLA9101-CS	<b>MediaLinX для коммерческих инсталляций</b> - Сетевой интерфейс / Аудио конвертер: IP-основанный сетевой интерфейс управления и аудиоконвертер для одного источника (аналогового или цифрового). Устройство оснащено балансным аудио входом, линейным входом, входом S/PDIF, встроенным ИК приёмником, портами ИК/RS232, входом для определения наличия питания. ИК излучатель и интерфейсный кабель RS232 в комплекте. Сенсор наличия питания (NS-PS301) поставляется отдельно. Предназначен для монтажа в rack стойку: высота 1U, ширина равна 1/2 ширины rack стойки.	<b>1 741,00</b>
NS-MLA101	<b>Аудиоконвертер MediaLin X. Работает по протоколу TCP/IP.</b> Предназначен для подключения внешнего источника с возможностью управления им. Имеет встроенный ИК-приемник, выход ИК и RS-232, вход для датчика наличия питания или RCA кабеля видеосинхронизации. Опционально доступен LED-датчик наличия питания.	<b>1 236,00</b>
NS-CL100	<b>Сетевой интерфейс ControlLinX.</b> IP основанный 2-х сторонний интерфейс с портами ИК и RS-232 для управления устройствами сторонних производителей. Используется в тех случаях, когда требуется организовать управление оборудованием изначально не совместимого с DigiLinX, например DVD или CD.	<b>922,00</b>
NS-CL9100-CS	<b>Сетевой интерфейс ControlLinX для коммерческих инсталляций.</b> IP основанный 2-х сторонний интерфейс с портами ИК и RS-232 для управления устройствами сторонних производителей. ИК эмиттер и кабель RS232 в комплекте.	<b>1 533,00</b>
<b><i>DigiLinX - IP-основанный видео мультимедиа</i></b>		
NS-MLAV300	<b>MediaLinX A/V</b> - Сетевой интерфейс для источника аналогового сигнала/ Аудио и видео конвертер: IP-основанный сетевой интерфейс для источника аналогового сигнала и конвертер для одного источника аудио/видео. Видео входы: композит, S-видео, компонент и VGA. Аудио входы: RCA и коаксиальные цифровой вход. Встроенный ИК приёмник, выход ИК/RS232 и вход для определения наличия питания. ИК излучатель и интерфейсный кабель RS232 (3.5 мм на DB9) в комплекте. Сенсор наличия питания (NS-PS301) поставляется отдельно.	<b>3 808,00</b>

Артикул	Описание товара	Розничная цена (у.е.)
NS-MLAV9300-CS	<b>MediaLinX A/V для использования в коммерческих инсталляциях</b> - Сетевой интерфейс для источника аналогового сигнала/ Аудио и видео конвертер: IP-основанный сетевой интерфейс для источника аналогового сигнала и конвертер для одного источника аудио/видео. Поддерживает компрессию видео сигнала MotionTX. Видео входы выполнены в виде разъемов BNC: композит, S-видео, компонент и VGA. Аудио входы: балансный вход, RCA и коаксиальный цифровой вход. Встроенный ИК приёмник, выход ИК/RS232 и вход для определения наличия питания. 3 "сухих" контакта: 1 вход и 2 выхода. ИК излучатель и интерфейсный кабель RS232 (3.5 мм на DB9) в комплекте. Сенсор наличия питания (NS-PS301) поставляется отдельно.	3 808,00
<b>NS-MLAV9500-CS NEW!!! С III кв.2011г.</b>	<b>IP основанный аудио\видео декодер.</b> Используется для декодирования аудио и видео сигнала "на лету". Поддерживается разрешения вплоть до 1080р. Для подключения возможно использовать разъем DVI-D (HDMI).	4 235,00
NS-VL100	<b>ViewLinX</b> - IP-основанный аудио и видео декодер: IP-основанный аудио и видео декодер для одного дисплея. Видео выходы: композит, S-видео, компонент и VGA. Аудио выходы: RCA и коаксиальный цифровой вход. Присутствует аналоговый аудио вход для локального источника. Встроенный ИК приёмник, порт ИК/RS232, вход для ИК приёмника. ИК излучатель, ИК приёмник и интерфейсный кабель RS232 (3.5 мм на DB-9) в комплекте.	3 604,00
NS-VL9100-CS	<b>ViewLinX для использования в коммерческих инсталляциях</b> - IP-основанный аудио и видео декодер: IP-основанный аудио и видео декодер для одного дисплея. Поддерживает компрессию видео сигнала MotionTX. Видео выходы выполнены в виде разъемов BNC: композит, S-видео, компонент и VGA. Аудио выходы: балансный, RCA и коаксиальный цифровой. Присутствует аналоговый аудио вход для локального источника. Поддерживает Мультимедийный порт (продается отдельно). Встроенный ИК приёмник, порт ИК/RS232, вход для ИК приёмника и 2 сухих контакта (1 вход, 1 выход). ИК излучатель, ИК приёмник и интерфейсный кабель RS232 (3.5 мм на DB-9) в комплекте. Локальный блок питания (NS-PL140) в комплекте.	3 604,00
<b>NS-VL9300-CS NEW!!!</b>	<b>ViewLinX</b> - IP основанный аудио\видео декодер с поддержкой DVI-D разъема (HDMI). Поддерживает разрешения вплоть до 1080р. Подключается к отображающему устройству, например, телевизору и проектору. Блок питания - опционально	2 560,00

Артикул	Описание товара	Розничная цена (у.е.)
NS-TH100	<p><b>TheaterLin X</b> - устройство для подключения DigiLinX к системе домашнего кинотеатра. Устройство имеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) пару аналоговых RCA стерео входов</li> <li>(1) цифровой вход (стерео)</li> <li>(2) пары аналоговых RCA стерео выходов (один из которых сквозной)</li> <li>(2) цифровых выхода (один из которых сквозной)</li> <li>(6) 3.5mm ИК/RS-232 выходов для управления (для управления 4-мя источниками, A/V ресивером, дисплеем),</li> <li>(1) ИК вход</li> <li>(1) вход сенсора напряжения</li> <li>(3) Сухих контакта</li> </ul> <p>В комплект входит:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(3) ИК эмиттера</li> <li>(1) ИК приёмник</li> <li>(1) 3.5mm - RS-232 кабель</li> </ul> <p>Крепления установки в рэковую стойку</p>	<b>2 880,00</b>
<b>DigiLinX - IP-основанные устройства управления</b>		
NS-TLA250	<p><b>Панель управления с усилителем/контроллером зоны.</b> Панель управления размера 2 gang со встроенным контроллером зоны и усилителем 100 Вт, чёрно-белым OLED дисплеем. Отображает метаданные A/V контента. Позволяет управлять любым элементом системы DigiLinX через макросы и меню "Избранное". EIM интерфейс имеет вход для подключения локального источника, а также выход для подключения сабвуфера или внешнего усилителя. Не поддерживает подключение IRLinX и KeyLinX. Панель можно вписать в любой интерьер путём замены картонной подложки.</p>	<b>2 077,00</b>
NS-TL700	<p><b>Сенсорная панель TouchLinX 7"</b>. Работает по протоколу TCP/IP. Имеет 7 дюймовый цветной сенсорный дисплей с голубой подсветкой, четыре кнопки, вход/выход питания, 2-х портовый Ethernet коммутатор, а также встроенный микрофон и динамик (для интеркома), <b>ИК приёмник</b>. Панель оснащена удобным креплением и магнитной лицевой панелью. Лицевая панель и кнопки поставляются в белом цвете; иные расцветки продаются отдельно.</p>	<b>2 600,00</b>
NS-TL430	<p><b>Сенсорная панель TouchLinX 4.3"</b>. Работает по протоколу TCP/IP. Имеет 4.3 дюймовый цветной сенсорный дисплей с голубой подсветкой, четыре кнопки, вход/выход питания, 2-х портовый Ethernet коммутатор, а также встроенный микрофон и динамик (для интеркома), <b>ИК приёмник</b>. Панель оснащена удобным креплением и магнитной лицевой панелью. Лицевая панель и кнопки поставляются в белом цвете; иные расцветки продаются отдельно.</p>	<b>1 760,00</b>

Артикул	Описание товара	Розничная цена (у.е.)
NS-KL201	<b>10-ти кнопочная клавиатура KeyLin X с интеркомом. Имеет дополнительный разъём RJ45 для подключения IRLinX.</b> Подключается через интерфейс EIM и имеет LED индикатор для отображения уровня громкости, режима работы, режима "не беспокоить" и "получено сообщение". Имеет встроенный микрофон и динамик (для функций интеркома). Голубая и бирюзовая подсветка кнопок, голубая подсветка панели. Лицевая панель и кнопки поставляются в белом цвете; иные расцветки доступны опционально.	<b>540,00</b>
NS-IRL1	<b>ИК приёмник:</b> ИК приёмник с интерфейсом EIM (CAT5). Обеспечивает приём ИК команд и передачу к источнику.	<b>208,00</b>
NS-KL1-R	<b>10 кнопочный ИК пульт:</b> 10 кнопочный пульт с подствечиваемым LCD дисплеем для обратной связи. Пульт предназначен для расширения клавиатуры <i>MUSICA</i> или <i>DigiLin X KL100, KL200</i> .	<b>185,00</b>
NS-KLDG10	<b>EIM Сплиттер:</b> Сплиттер служит для одновременного подключения к EIM порту аудио порта и 10-кнопочной клавиатуры. Поставляется в комплекте с клавиатурой, но может также поставляться отдельно.	<b>52,00</b>
<b>DigiLinX IP-основанный дверной звонок /интерком</b>		
NS-DX100	<b>DoorLin X IP-Based Doorbell / Intercom Module: DoorLinX Модуль IP-основанного дверного звонка / интеркома.</b> Главный модуль электроники для дверного звонка с интеркомом. Включает в себя динамик, микрофон и плату StreamNet. Форм-фактор 2-gang (крепление поставляется отдельно).	<b>1 152,00</b>
NS-DXB100	<b>Крепление для NS-DX100.</b>	<b>39,00</b>
NS-DXF100-N	<b>Металлическая заглушка для IP-основанного звонка с интеркомом DX100 - Никелированная</b>	<b>154,00</b>
NS-DXF100-B	<b>Металлическая заглушка для IP-основанного звонка с интеркомом DX100 - Медная</b>	<b>154,00</b>
<b>DigiLin X - Сетевые устройства</b>		
NS-SW324	<b>24-х портовый коммутатор SwithLin X.</b> Поддерживает протокол IGMP, широковещательную рассылку, управляемый, неблокирующий. Предназначен специально для обеспечения высоких потребностей сетевого аудио и видео вещания.	<b>1 523,00</b>
NS-SW1124	<b>24-портовый Гигабитный управляемый коммутатор:</b> 10/100/1000 Мбит с поддержкой IGMP (двусторонней), широковещательной рассылки, неблокирующий. Предназначен специально для обеспечения высоких потребностей сетевого аудио и видео вещания. Сконфигурирован для plug and play установки. 256 адресов для широковещательной рассылки.	<b>3 808,00</b>
NS-SW1148	<b>48-портовый Гигабитный управляемый коммутатор:</b> 10/100/1000 Мбит с поддержкой IGMP (двусторонней), широковещательной рассылки, неблокирующий. Предназначен специально для обеспечения высоких потребностей сетевого аудио и видео вещания. Сконфигурирован для plug and play установки. 256 адресов для широковещательной рассылки.	<b>5 094,00</b>
<b>DigiLin X - Источники питания</b>		

Артикул	Описание товара	Розничная цена (у.е.)
NS-PL250	<b>100 Вт. локальный источник питания PowerLinX.</b> Напряжение питания 120/240 В. Выходное напряжение 28 В постоянного тока, максимальный ток 3,8 А. Имеет LED индикатор состояния. Предназначен для питания устройств TouchLin X и/или SpeakerLin X	<b>333,00</b>
NS-PL960	<b>Источник питания PowerLinX мощностью 960 Вт.</b> Бесшумный - отсутствуют вентиляторы. Позволяет питать до 7 усилителей SL251/254. Напряжение питания 240 В, может монтироваться в стойку. Выходное напряжение 28 В постоянного тока, максимальная мощность 960 Ватт. Имеет защиту по току, съемные разъемы питания и LED индикаторы перегрузки и состояния. Монтаж только с использованием PL52.	<b>1 600,00</b>
<b>Аудио порты</b>		
NS-AP500	<b>Аудио порт (Вход/Выход).</b> Панель с аудио входами и выходами, а также ИК выходом для управления источниками. Версия Pro. Размер 1 gang. Используется с усилителями DigiLin X и системой MUSICA. Лицевая панель и кнопки поставляются в белом цвете; иные расцветки доступны опционально.	<b>185,00</b>
NS-AP450	<b>Аудио порт (Выход).</b> Панель с аудио выходом. Размер 1 gang. Используется с усилителями DigiLinX для подключения внешнего усилителя или сабвуфера. Лицевая панель и кнопки поставляются в белом цвете; иные расцветки доступны опционально.	<b>154,00</b>
<b>Усилители мощности</b>		
NS-AMP2200	<b>600 Вт. усилитель мощности (100/220 В.):</b> Усилитель мощности класса A/B, обеспечивающий мощность 200 Вт./канал при подключении к 8-омной акустике, 600 Вт. в мостовой схеме. Высокоэффективный, высококачественный аудио выход выполнен в виде XLR разъёмов. Подключается напрямую к интерфейсу EIM систем DigiLinX или MUSICA.	<b>1 149,00</b>
<b>Аксессуары DigiLinX</b>		
<b>NS-VLCOM NEW!!!</b>	<b>GPIO</b> - Контрольная панель - включает в себя 4 выхода для управления реле, 4 набора "сухих контактов", 1 ИК вход и 1 ИК выход.	<b>800,00</b>
<b>NS-VLCEC NEW!!!</b>	<b>HDMI-DVI Adaptor</b>	<b>240,00</b>
NS-MKSL220-IW	<b>Панель для монтажа SpeakerLin X в стену,</b> в комплект входит лицевая панель.	<b>26,00</b>
NS-MKSL251-SM	<b>Металлическая панель для монтажа SpeakerLin X на стену.</b>	<b>40,00</b>
NS-PL52	<b>19-ти дюймовая полка для монтажа PowerLinX,</b> поддерживает до трех устройств PL960. Комплект включает две заглушки.	<b>264,00</b>
NS-TLB430	<b>Металлическая монтажная коробка для TouchLinX TL430</b>	<b>39,00</b>
NS-TLB700	<b>Металлическая монтажная коробка для TouchLinX TL700</b>	<b>48,00</b>
NS-RP25	<b>Универсальная 19-ти дюймовая стойка для монтажа DigiLin X,</b> поддерживает до двух устройств MediaLin X или четырех SpeakerLin X. Комплект включает крепежные винты. <b>Новый дизайн</b>	<b>116,00</b>

Артикул	Описание товара	Розничная цена (у.е.)
NS-RS1U	Набор для монтирования в стойку MediaLinX A/V или ViewLinX (до 2 шт.). В комплект входит полка высотой 1U, одна заглушка и крепёж.	243,00
NS-HRP1	Заглушка для полки NS-RS1U. Закрывает неиспользуемую половину полки при установке одного устройства.	167,00
NS-JB1	Кронштейн для крепления двух устройств MediaLinX A/V или ViewLinX в рэковую стойку	48,00
NS-PS301-LS	LED-датчик наличия питания. Используется для обеспечения устройству MediaLinX возможности определять включение управляемого устройства.	22,00
NS-SN1001	Плата StreamNet. Используется для интеграции IP основанной акустики Polk Audio в систему DigiLinX.	627,00
NS-EIM2RCA	Переходник EIM - RCA. Переходник для подключения SpeakerLinX к внешнему усилителю или внешнему источнику. С одной стороны переходника расположен разъём RJ45, с другой RCA (папа).	24,00
<b>Цветовые наборы для систем DigiLinX</b>		
NS-TL430CK-A	Цветовой набор TL430 - Миндаль (стандартные кнопки управления аудио/видео в комплекте)	49,00
NS-TL430CK-I	Цветовой набор TL430 - Слоновая кость (стандартные кнопки управления аудио/видео в комплекте)	54,00
NS-TL430CK-B	Цветовой набор TL430 - Чёрный (стандартные кнопки управления аудио/видео в комплекте)	49,00
NS-TL430CK-N	Цветовой набор TL430 - Никель (стандартные кнопки управления аудио/видео в комплекте)	314,00
NS-TL430CK-C	Цветовой набор TL430 - Хром (стандартные кнопки управления аудио/видео в комплекте)	416,00
NS-TL700CK-A	Цветовой набор TL700 - Миндаль (стандартные кнопки управления аудио/видео в комплекте)	59,00
NS-TL700CK-I	Цветовой набор TL700 - Слоновая кость (стандартные кнопки управления аудио/видео в комплекте)	59,00
NS-TL700CK-B	Цветовой набор TL700 - Чёрный (стандартные кнопки управления аудио/видео в комплекте)	59,00
NS-TL700CK-N	Цветовой набор TL700 - Никель (стандартные кнопки управления аудио/видео в комплекте)	358,00
NS-TL700CK-C	Цветовой набор TL700 - Хром (стандартные кнопки управления аудио/видео в комплекте)	358,00
NS-TL10BT-L-W	Кнопки для TouchLinX с надписью "Lights" (10 шт. в упаковке) - Белый	56,00
NS-TL10BT-L-A	Кнопки для TouchLinX с надписью "Lights" (10 шт. в упаковке) - Миндаль	56,00
NS-TL10BT-L-I	Кнопки для TouchLinX с надписью "Lights" (10 шт. в упаковке) - Слоновая кость	56,00
NS-TL10BT-L-B	Кнопки для TouchLinX с надписью "Lights" (10 шт. в упаковке) - Чёрный	56,00
NS-TL10BT-L-T	Кнопки для TouchLinX с надписью "Lights" (10 шт. в упаковке) - Титан	62,00
NS-TL10BT-TM-W	Кнопки для TouchLinX с надписью "Talk/Mute" (10 шт. в упаковке) - Белый	56,00
NS-TL10BT-TM-A	Кнопки для TouchLinX с надписью "Talk/Mute" (10 шт. в упаковке) - Миндаль	56,00
NS-TL10BT-TM-I	Кнопки для TouchLinX с надписью "Talk/Mute" (10 шт. в упаковке) - Слоновая кость	56,00

<b>Артикул</b>	<b>Описание товара</b>	<b>Розничная цена ( у.е. )</b>
NS-TL10BT-TM-B	Кнопки для TouchLinX с надписью "Talk/Mute" (10 шт. в упаковке) - Чёрный	56,00
NS-TL10BT-TM-T	Кнопки для TouchLinX с надписью "Talk/Mute" (10 шт. в упаковке) - Титан	62,00
NS-KL202СК-A	Цветовой набор для KL200 - Миндаль (Кнопки управления аудио включены)	49,00
NS-KL202СК-I	Цветовой набор для KL200 - Слоновая кость (Кнопки управления аудио включены)	49,00
NS-KL202СК-B	Цветовой набор для KL200 - Чёрный (Кнопки управления аудио включены)	49,00
NS-KL202СК-T	Цветовой набор для KL200 - Титан (Кнопки управления аудио включены)	52,00
NS-KLSOURCEBT-W	Кнопки "Source" для KeyLinX -- 13 соответствующих источников - Белый	56,00
NS-KLSOURCEBT-A	Кнопки "Source" для KeyLinX -- 13 соответствующих источников - Миндаль	56,00
NS-KLSOURCEBT-B	Кнопки "Source" для KeyLinX -- 13 соответствующих источников - Чёрный	56,00
NS-KLSOURCEBT-I	Кнопки "Source" для KeyLinX -- 13 соответствующих источников Слоновая кость	56,00
NS-KLSOURCEBT-T	Кнопки "Source" для KeyLinX -- 13 соответствующих источников Титан	62,00
NS-PD100	1-gang акриловый демо стенд для встраиваемых в стену приборов.	48,00
NS-PD200	2-gang акриловый демо стенд для встраиваемых в стену приборов.	48,00

Артикул	Описание товара	Розничная цена (у.е.)
<b>QUARTET - Аналоговый аудиомультимедий</b>		
NS-Q4000	<p><b>Quartet - Аудиомультимедий на 4 зоны с 5 источниками и функцией интерком:</b></p> <p>(1) Мультимедийный процессор с усилителем и FM тюнером. Процессор имеет 4 стерео входа, 4 ИК выхода для управления источниками (38kHz или 56kHz).</p> <p>(4) настенные клавиатуры размера 2-gang. Клавиатуры имеют встроенный микрофон для осуществления интерком вызовов в определённые или все комнаты, а также мониторинга помещений.</p> <p>(4) ИК эмиттера</p> <p>(1) пульт ДУ</p>	<b>2 557,00</b>
<b>6400 Series PANORAMA - система распределения видео</b>		
NS-PAN6400	<p><b>Центр распределения видео:</b> 6-зональный центр распределения видео (расширяемый на 12 или 18 зон). Компонентный, S-видео, композитный сигналы. 4 источника видео (RJ-45), 4 входа для кабелей ИК расширения - для использования с ситемой MUSICA, 4 дискретных ИК выхода для управления источниками видео и 2 DB-9 разъёма для интеграции с RS232 и управления. Plug &amp; Play интеграция с системой MUSICA 5066. Поставляется с 4-мя ИК излучателями, одним ИК пультом, 4-мя ИК удлинителями. IP-основанное управление доступно при использовании опционального интерфейса R2EM.</p>	<b>2 685,00</b>
NS-PANVP500	<p><b>Видео порт.</b> 1-gang настенная панель включает активную электронику для доступа к аудио/видео (Компонент, S-Видео, композит и S/PDIF цифровое аудио), распределяемого от PAN6400. Разъёмы RCA для видео и аудио и мини-джэк (3.5мм) для ИК выхода.</p>	<b>410,00</b>
NS-PANVP700	<p><b>Видео порт с ИК приёмником</b> 1-gang настенная панель включает активную электронику для доступа к аудио/видео (Компонент, S-Видео, композит и S/PDIF цифровое аудио), распределяемого от PAN6400. Разъёмы RCA для видео и аудио и мини-джэк (3.5мм) для ИК выхода.</p>	<b>512,00</b>
<b>5066 Series MUSICA - Система распределения/управления аудио</b>		
NS-MU5066IK-6	<p><b>Комплект IP совместимого, аудио мультимедий на 6 зон и 4 источника.</b> Включает в себя 1 распределительное устройство MU5066ADC и 6 зональных клавиатур со встроенными усилителями MU5066KP50</p>	<b>5 120,00</b>
NS-MU5066ADC	<p><b>Аудиораспределительное устройство MU5066.</b></p> <p>Предназначено для распределения источников аудиосигнала на 6 зон (расширяемо на 12 или 16 зон при наличии дополнительного кабеля). Содержит 4 входа RCA для аудиоисточников, 4 выхода (38 КГц или 56 КГц) для ИК источников и 1 RS-232 интерфейс. Комплект включает 4 ИК источника и 1 пульт дистанционного управления. IP-основанное управление доступно при использовании опционального интерфейса R2EM</p>	<b>2 534,00</b>

NS-MU5066KP50	<b>Клавиатура для управления аудиоисточниками с цифровым усилителем MU5066 (50 Ватт на канал).</b> Также имеет интерфейс EIM для подключения AudioPort или внешнего усилителя MU290. Имеет слот расширения для цифрового FM приемника. Можно запрограммировать 8 макросов по 4 шага. Цвет подсветки голубой или белый.	<b>740,00</b>
NS-MUDFMT	<b>Модуль цифрового FM тюнера для клавиатур серии MU5066.</b> Встраивается в панели для прослушивания FM радиостанций, запоминает до 8 станций.	<b>166,00</b>
<b>MUSICA - аксессуары</b>		
<b>NS-BP200 NEW!!!</b>	<b>BluePort</b> - Беспроводной аудио шлюз с поддержкой технологии Bluetooth, Используется для подключения телефона с поддержкой Bluetooth к системе Netstreams.	<b>715,00</b>
<b>NS-MNE NEW!!!</b>	<b>Интерфейс RS232/Ethernet</b> - используется для управления системой Musica по IP протоколу в том числе при помощи iPhone/iPad/Android	<b>1 584,00</b>
NS-MUXK-12	<b>Комплект кабелей для расширения количества зон до 12.</b>	<b>192,00</b>
NS-MUXK-18	<b>Комплект кабелей для расширения количества зон до 18.</b>	<b>499,00</b>
NS-MUR2EM	<b>Сетевой интерфейс</b> с портами RS-232 для управления устройствами MUSICA по протоколу TCP/IP. Имеет встроенный веб-сервер.	<b>794,00</b>
NS-MURC	<b>Пульт дистанционного управления.</b> Подходит для всех клавиатур MUSICA.	<b>63,00</b>
NS-IRE-4	<b>ИК излучатели:</b> 4 шт в упаковке.	<b>72,00</b>
NS-MU4601CK-A	<b>Цветовой набор для MU5066 и MU4602 - Миндаль</b>	<b>16,00</b>
NS-MU4601CK-I	<b>Цветовой набор для MU5066 и MU4602 - Слоновая кость</b>	<b>16,00</b>
NS-MU4600CK-B	<b>Цветовой набор для MU5066 и MU4602 - Чёрный</b>	<b>16,00</b>