









Действует с 26 апреля 2010г.

Артикул	Описание	Рекомендованная розничная цена (у.е.)		
<p>Аудио серверы NaimNet</p> <p>Обеспечивают точное копирование CD в надёжное хранилище с автоматическим резервным копированием. Простой выбор музыки при помощи расширенной базы данных Naim и продвинутым поиском. Функция сканирования локальной сети обеспечивает локальное воспроизведение музыки с любого NAS хранилища или интеграцию с системой Netstreams DigiLinX. Все модели аудиосерверов NaimNet совместимы с системами управления Crestron и AMX.</p>				
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>АУДИО ВЫХОДЫ Линейный выход: 2 В RMS < 50 Ом Цифровой: S/PDIF 75 Ом и Toslink</p> <p>УПРАВЛЕНИЕ ТВ интерфейс: S-Video, Композит, VGA</p> <p>ПИТАНИЕ Напряжение: ~ 230/115 В Мощность: 110 ВА</p> </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>УПРАВЛЕНИЕ Ethernet: Совместимость с технологией StreamNet ИК: ИК приёмник на передней панели, jack 3.5 мм сзади RS232: Стандартный 9 pin</p> <p>ПРОЧЕЕ Размеры: 87 x 432 x 314 мм (В x Ш x Г) Вес: 10.5 кг Размер упаковки: 250 x 600 x 500 (В x Ш x Г) Вес с упаковкой: 14.8 кг Рэковое крепление: Доступно опциональное рэковое крепление (NNRM). Размер 2 U.</p> </td> </tr> </table>			<p>АУДИО ВЫХОДЫ Линейный выход: 2 В RMS < 50 Ом Цифровой: S/PDIF 75 Ом и Toslink</p> <p>УПРАВЛЕНИЕ ТВ интерфейс: S-Video, Композит, VGA</p> <p>ПИТАНИЕ Напряжение: ~ 230/115 В Мощность: 110 ВА</p>	<p>УПРАВЛЕНИЕ Ethernet: Совместимость с технологией StreamNet ИК: ИК приёмник на передней панели, jack 3.5 мм сзади RS232: Стандартный 9 pin</p> <p>ПРОЧЕЕ Размеры: 87 x 432 x 314 мм (В x Ш x Г) Вес: 10.5 кг Размер упаковки: 250 x 600 x 500 (В x Ш x Г) Вес с упаковкой: 14.8 кг Рэковое крепление: Доступно опциональное рэковое крепление (NNRM). Размер 2 U.</p>
<p>АУДИО ВЫХОДЫ Линейный выход: 2 В RMS < 50 Ом Цифровой: S/PDIF 75 Ом и Toslink</p> <p>УПРАВЛЕНИЕ ТВ интерфейс: S-Video, Композит, VGA</p> <p>ПИТАНИЕ Напряжение: ~ 230/115 В Мощность: 110 ВА</p>	<p>УПРАВЛЕНИЕ Ethernet: Совместимость с технологией StreamNet ИК: ИК приёмник на передней панели, jack 3.5 мм сзади RS232: Стандартный 9 pin</p> <p>ПРОЧЕЕ Размеры: 87 x 432 x 314 мм (В x Ш x Г) Вес: 10.5 кг Размер упаковки: 250 x 600 x 500 (В x Ш x Г) Вес с упаковкой: 14.8 кг Рэковое крепление: Доступно опциональное рэковое крепление (NNRM). Размер 2 U.</p>			
NS01	<p>Аудио сервер с одним локальным выходом ёмкостью 400 Гб. Совместим с системой DigiLinX. Обеспечивает до 6 потоков аудио по сети Ethernet.</p>	 <p style="text-align: right;">5 900,00</p>		
NS02	<p>Аудио сервер с четырьмя локальными выходами ёмкостью 400 Гб. Совместим с системой DigiLinX. Обеспечивает до 6 потоков аудио по сети Ethernet.</p>	 <p style="text-align: right;">6 900,00</p>		
NS03	<p>Аудио сервер с четырьмя локальными выходами ёмкостью 400 Гб и сенсорным дисплеем. Совместим с системой DigiLinX. Обеспечивает до 6 потоков аудио по сети Ethernet.</p>	 <p style="text-align: right;">7 990,00</p>		



FM/DAB тюнеры NaimNet

Тюнеры, совместимые с системой DigiLinX (кроме модели NNT01-232)

<p>NNT01 4 канала по Ethernet</p>	<p>АУДИО ВЫХОДЫ Линейный выход (4): 2 В RMS < 50 Ом АНТЕННЫЙ ВХОД 75 Ом ВХОДЫ УПРАВЛЕНИЯ: Ethernet: Совместимость с технологией StreamNet ИК: ИК приёмник на передней панели, jack 3.5 мм сзади RS232: Стандартный 9 pin ПИТАНИЕ Напряжение: ~ 230/115 В Мощность: 40 Вт. ПРОЧЕЕ Размеры: 69.4 x 432 x 301.5 мм (В x Ш x Г) Вес: 5 кг Размер упаковки: 200 x 500 x 580 (В x Ш x Г) Вес с упаковкой: 7 кг Рэковое крепление: Доступно опциональное рэковое крепление (NNRM). Размер 2 U.</p>		<p style="text-align: right;">4 500,00</p>
<p>NNT01-232 4 канала локально. Управление только по RS232</p>	<p>АУДИО ВЫХОДЫ Линейный выход (4): 2 В RMS < 50 Ом АНТЕННЫЙ ВХОД: 75 Ом ВХОДЫ УПРАВЛЕНИЯ: Ethernet: Только для настройки ИК: ИК приёмник на передней панели, jack 3.5 мм сзади RS232: Стандартный 9 pin ПИТАНИЕ Напряжение: ~ 230/115 В Мощность: 30 Вт. ПРОЧЕЕ Размеры: 69.4 x 432 x 301.5 мм (В x Ш x Г) Вес: 5 кг Размер упаковки: 200 x 500 x 580 (В x Ш x Г) Вес с упаковкой: 7 кг Рэковое крепление: Доступно опциональное рэковое крепление (NNRM). Размер 2 U.</p>		<p style="text-align: right;">3 900,00</p>
<p>NNT02 1 канал по Ethernet</p>	<p>АУДИО ВЫХОДЫ нет АНТЕННЫЙ ВХОД: 75 Ом ВХОДЫ УПРАВЛЕНИЯ: Ethernet: Только для настройки ИК: ИК приёмник на передней панели, jack 3.5 мм сзади RS232: Стандартный 9 pin ПИТАНИЕ: Напряжение: ~ 230/115 В Мощность: 30 Вт. ПРОЧЕЕ Размеры: 69.4 x 432 x 301.5 мм (В x Ш x Г) Вес: 5 кг Размер упаковки: 200 x 500 x 580 (В x Ш x Г) Вес с упаковкой: 7 кг Рэковое крепление: Доступно опциональное рэковое крепление (NNRM). Размер 2 U.</p>		<p style="text-align: right;">2 500,00</p>

Усилители NaimNet

Усилитель мощности и контроллер зоны в одном корпусе, полностью совместимый с системой DigiLinX.

NNP01	<p>АУДИО ВЫХОДЫ Выходной сигнал: 110 Вт. RMS 4 Ом Нерегулируемый линейный выход: 2 В RMS < 50 Ом Регулируемый линейный выход: 2 В RMS < 50 Ом Минимальное сопротивление: 2 Ома Частотный диапазон: 4 Гц - 35 кГц - 3 Дб Козфф. нелин. искажений: <0.0035 % Соотн. сигнал/шум: >90 Дб</p> <p>АУДИО ВХОДЫ Вход A1: 0.7 В 40 к DIN Вход A2: 0.7 В 40 к Phono Вход A1: 0.7 В 40 к Phono S/PDIF: коаксиальный 75 Ом Оптический: Toslink</p> <p>ВЫХОДЫ УПРАВЛЕНИЯ Триггер: 12 В 3.5 мм EIM: Общий ИК выход</p> <p>ВХОДЫ УПРАВЛЕНИЯ: Ethernet: Совместимость с технологией StreamNet ИК: ИК приёмник на передней панели, jack 3.5 мм сзади EIM: RJ45 совместимый с DigiLinX RS232: Стандартный 9 pin</p> <p>ПИТАНИЕ: Напряжение: ~ 230/115 В Мощность: 210 ВА</p> <p>ПРОЧЕЕ Размеры: 87 x 432 x 314 мм (В x Ш x Г) Вес: 13 кг Размер упаковки: 250 x 600 x 500 (В x Ш x Г) Вес с упаковкой: 14.8 кг Рэковое крепление: Доступно опциональное рэковое крепление (NNRM). Размер 2 U.</p>	 <p style="text-align: right;">4 900,00</p>
NNP02	<p>АУДИО ВЫХОДЫ Выходной сигнал: 90 Вт. RMS 4 Ом Нерегулируемый линейный выход: 2 В RMS < 50 Ом Регулируемый линейный выход: 2 В RMS < 50 Ом Минимальное сопротивление: 4 Ома Частотный диапазон: 3 Гц - 65 кГц - 3 Дб Козфф. нелин. искажений: <0.0035 % Соотн. сигнал/шум: >90 Дб</p> <p>АУДИО ВХОДЫ Вход A1: 0.7 В 40 к DIN Вход A2: 0.7 В 40 к Phono Вход A1: 0.7 В 40 к Phono S/PDIF: коаксиальный 75 Ом Оптический: Toslink</p> <p>ВЫХОДЫ УПРАВЛЕНИЯ Триггер: 12 В 3.5 мм EIM: Общий ИК выход</p> <p>ВХОДЫ УПРАВЛЕНИЯ: Ethernet: Совместимость с технологией StreamNet ИК: ИК приёмник на передней панели, jack 3.5 мм сзади EIM: RJ45 совместимый с DigiLinX RS232: Стандартный 9 pin</p> <p>ПИТАНИЕ: Напряжение: ~ 230/115 В Мощность: 70 ВА</p> <p>ПРОЧЕЕ Размеры: 82 x 188 x 274 мм (В x Ш x Г) Вес: 2 кг Размер упаковки: 250 x 600 x 500 (В x Ш x Г) Вес с упаковкой: 3.5 кг Рэковое крепление: Доступно опциональное рэковое крепление (NNRM). Размер 2 U.</p>	 <p style="text-align: right;">2 900,00</p>

<p>NNP03-DC питание от постоянного тока 12/24-28 В</p>	<p>АУДИО ВЫХОДЫ Выходной сигнал: 90 Вт. RMS 4 Ом Нерегулируемый линейный выход: 2 В RMS < 50 Ом Регулируемый линейный выход: 2 В RMS < 50 Ом Минимальное сопротивление: 4 Ома Частотный диапазон: 3 Гц - 65 кГц - 3 Дб Козфф. нелин. искажений: <0.0035 % Соотн. сигнал/шум: >90 Дб</p> <p>АУДИО ВХОДЫ Вход A1: 0.7 В 40 к DIN Вход A2: 0.7 В 40 к Phono Вход A1: 0.7 В 40 к Phono S/PDIF: коаксиальный 75 Ом Оптический: Toslink</p> <p>ВЫХОДЫ УПРАВЛЕНИЯ Триггер: 12 В 3.5 мм EIM: Общий ИК выход</p> <p>ВХОДЫ УПРАВЛЕНИЯ: Ethernet: Совместимость с технологией StreamNet ИК: ИК приёмник на передней панели, jack 3.5 мм сзади EIM: RJ45 совместимый с DigiLinX RS232: Стандартный 9 pin</p> <p>ПИТАНИЕ: Напряжение: ~ 12/24-28 В Мощность: 72 Вт</p> <p>ПРОЧЕЕ Размеры: 82 x 188 x 274 мм (В x Ш x Г) Вес: 2 кг Размер упаковки: 250 x 600 x 500 (В x Ш x Г) Вес с упаковкой: 3.5 кг Рэковое крепление: Доступно опциональное рэковое крепление (NNRM). Размер 2 U.</p>	<p>2 900,00</p>
---------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------



1 у.е. = доллар США по курсу ЦБ + 2%
Данный прайс лист отменяет все предыдущие

Программа для управления серверами NaimNet с iPhone / iPod touch
доступна для приобретения в iTunes App store (найдите 'iLinx')